

スペックシート		T-Trans	T-Loader
モデル		Tシリーズ全機種	M360,230 Tシリーズ全機種
適応可能なパイプ長		6.5M、9.2M	6.5M、9.2M
ワンクリック設定		●	●
途中でパイプ追加		●	●
パイプ径登録外設置エラー		●	●
本体加工機とのインターロック		●	●
パイプタイプ	丸管	●	●
	角管	●	●
	長方形管	●	●
パイプサイズレンジ	丸管	Φ20-Φ230mm	Φ20-Φ230mm
	角管	□20 - □160mm	□20 - □160mm
	長方形管	200mm≥側面の長さ≥20mm、 外接円径≤230mm	170mm≥側面の長さ≥20mm、 外接円径≤230mm
パイプ最大重量		200Kg (30Kg/m)	200Kg (30Kg/m)
パイプの設置長さの範囲		(6.5m) 3000mm-6500mm (9.2m) 3000mm-9200mm	(6.5m) 4500mm-6500mm (9.2m) 4500mm-9200mm
セット最大重量		(6.5m) 2t (9.2m) 3t	1.2t
バンドルの最大直径		900mm	×
設置本数		×	11本 (φ<90) 6本(φ>90)
設備サイズ		(6.5m)8050*3237*2192mm (9.2m)10750*3230X2192mm	(6.5m) 6598*2484*1265mm (9.2m)9598*2484*1265mm
設備重量		(6.5m) 7600kg (9.2m)11200kg	(6.5m) 3100kg (9.2m)4300kg
一次側電力		(6.5m) 9kw (9.2m) 12.5kw	(6.5m) 5kw (9.2m) 6kw
CE対応		○	○

<備考>

・パイプ最大重量は加工機側の可搬重量が採用されます。